

# IP65 TRIPROOF 2S

prachotěsné svítidlo nahrazující klasické svítidlo se zářivkami  
120cm, 150cm



Záslepka pro utěsnění druhé průchodky svítidla.



Nacvakávací držáky usnadňují stropní a nástěnnou montáž.



Voděodolná průchodka slouží k přivedení kabelů napájení.

Průchodka je na obou stranách svítidla.

NÁZEV	TRIPROOF 2S120-36		TRIPROOF 2S150-45	
BAREVNÁ VARIANTA	DENNÍ BÍLÁ	STUDENÁ BÍLÁ	DENNÍ BÍLÁ	STUDENÁ BÍLÁ
TEPLOTA	4000-4500K	6000-6500K	4000-4500K	6000-6500K
KÓD	016210	016211	016212	016213
PŘÍKON	36W		45W	
SVĚTELNÝ TOK	4340lm	4400lm	5470lm	5500lm
ÚHEL SVITU	260°			
CRI	>80			
ŽIVOTNOST	až 50000h			
DOBA STARTU	<0,6s			
LED ČIP	SMD 2835, 240ks		SMD 2835, 280ks	
MAXIMÁLNÍ ZAPOJENÍ	na jeden přívod 5ks v sérii			

URČENÍ:  
Místa se zvýšenou prašností a vlhkostí.

OBSAH BALENÍ  
Svítidlo, 2x držák, 1x záslepka

## TRIPROOF 2S120-36



## TRIPROOF 2S150-45

