Katalogový list produktu

Kabel







Varianty produktu

Název produktu	ID kód	MJ	Délka návinu na kotouči	Izolace	Maximální ptoudové zatížení
Kabel černý 2x0,35	11101	m	100 m	PVC	2 x 5 A
Kabel černý 2x0,5	11102	m	100 m	PVC	2 x 8 A
Kabel černý 2x0,75	111021	m	100 m	PVC	2 x 9 A
Kabel bílý 2x0,35	111081	m	100 m	PVC	2 x 5 A
Kabel bílý 2x0,5	11109	m	100 m	PVC	2 x 8 A
Kabel transparentní 2x0,35	11103	m	100 m	PVC	2 x 5 A
Kabel transparentní 2x0,5	11104	m	100 m	PVC	2 x 8 A

Specifikace kabelu

Napájecí napětí max.	50 V
Pracovní teplota	-30°C až max. 70°C
Teplota při pokládce	-5°C až max. 70°C

Stručná charakteristika

Kabel černý je dvoužilový vodič s odolnou PVC izolací určený pro napájecí napětí do 50 V. Bezpečně pracuje v teplotním rozsahu od -30 do 70 stupňů Celsia. Je ideální pro nízkonapěťové elektroinstalace a vnitřní rozvody.