

FLEX profil 15x10 s kryty

Dvoudílná lišta určená pro uložení a izolaci LED pásků a elektrického vedení a (silových vodičů, sdělovacího vedení, telefonních a anténních rozvodů, obvodů signalizace a zabezpečení).

Lišta je vyrobena ze samozhášivého PVC odolného proti šíření plamene a lze ji dle ČSN 33 2312 montovat na nejrůznější druhy podkladů se stupněm hořlavosti A až C3.

Lišta se na podklad upevní pomocí hmoždinek a vrutů, nebo přímo vruty do stěny.
Možné je i připevnění lepením.

Teplotní odolnost : -5° až +60° C - třídění dle ČSN EN 50085-1 331

Mechanická odolnost: velmi nízká dle ČSN EN 50085-1

Vnější rozměry: 15x10 mm

Ukládací prostor: 70 mm²

Do lišt je možno ukládat vedení s napětím do 400V.

Lišta s kryty zabezpečuje krytí IP 40.

Lišty jsou vyráběny dle ČSN 37 0001, ČSN EN 50085-1.

K zakrytí rohů, odboček, konců a ohybů slouží kryty, které se nasadí do bočních drážek v liště, přičemž je nutno víko zkrátit přibližně o 10 mm oproti spodnímu dílu lišty.

Příslušenství FLEX profilu 15x10

FLEX koncovka, odbočka, vnější roh, vnitřní roh, ohybový roh,



T-LED s.r.o.
Gabinova 867/9
Praha 5, 152 00
IČO: 28916913
DIČ: CZ28916913

V Praze 21.1.2011